

DES POIGNETS DE CHEMISE/CHEMISIER IMPECCABLES !

Petit zoom sur cette étape avec le détail de la technique décrite par C. Beneytout pour un rendu impeccable.

Il faut avant tout préparer les poignets: entoiler la face qui sera à l'intérieur, faire un repli d'un cm vers l'intérieur sur l'autre face et assembler les deux faces envers contre envers en prenant ce repli dans la couture. On dégarnit les angles, on retourne et on repasse pour obtenir ceci : c'est plié côté extérieur et pas plié côté intérieur.



ensuite on surpique le tour en commençant environ 2,5 cm après le bord et en finissant aussi 2,5 cm avant l'autre bord.



Pour poursuivre, on épingle le côté intérieur (non replié) sur l'envers de la manche et on pique à 1 cm du bord !



On retourne le tout, on se retourne sur l'endroit du travail : c'est magique ! (là on voit bien que j'ai arrêté de surpiquer à 2,5cm du bord quand j'ai préparé ma pièce!)



On n'a plus qu'à épingler et surpiquer consciencieusement en démarrant par le côté "inachevé", ce qui permet de faire un bon démarrage sans pitétiner !



Voilà ! Vous avez des poignets impeccables, aussi jolis dehors...



Que dedans !!!