



C'est à partir d'ici qu'il devient un peu délicat de se passer d'une surjeuteuse mais on peut utiliser le point élastique zig zag de sa machine assez serré pour cette étape.

Plier le bord cote en 2, envers contre envers et le poser sur l'endroit de la culotte, en haut, au niveau des intérieurs de cuisses. Coudre sur toute la longueur, en prenant soin de bien prendre toutes les épaisseurs à l'entre jambe et en en tirant bien pour tendre le bord cote.

Faire la même chose de l'autre coté.



Sur l'endroit, on a alors ça :

Renouveler l'opération pour faire la ceinture. On a alors, ça sur l'endroit :



Et ça sur l'envers :





Il ne vous reste plus qu'à assembler les 2 cotés de la culotte, endroit contre endroit en veillant à bien faire correspondre le jersey et le bord cote.

Rentrer les petites chaînettes laissées par la surjeuteuse si vous en utilisez une.



**Retournez et TADAM !!!**



**Et porté par mon loulou ça donne ça :**



Comme vous pouvez le constater, il a de bonnes cuisses ! Le patron peut donc s'avérer trop grand pour les petits gabarits.

Pour le réduire, on peut enlever 0,5 cm partout voir 1 cm au niveau des cotés (la partie que l'on assemble en dernier)

L'utilisation d'un jersey trop lâche peut aussi rendre la culotte trop grande... le patron est donc à ajuster en fonction du tissu et du modèle !

<http://cfeepourmoi.canalblog.com/>

Merci de ne pas utiliser ce patron pour la vente.